


TOYO

共同住宅用 湿式流水検知装置



RED-WHITE



東洋バルヴ



TOYO

『TOYO 共同住宅用流水検知装置』は、施工性に主眼を置き『軽量・コンパクト化』をコンセプトに開発いたしました。チャッキ部も当社で永年実績の有る『ボールチャッキ構造』を採用し、万一シート部分に噛み込みが発生しても、容易に分解・清掃できる構造になっています。お客様のニーズに満足出来る商品として自信をもってお奨めします。

TOYO 共同住宅用流水検知装置の特長

1 軽量・コンパクト設計

狭い配管スペースでも、容易に取り付けが可能です。

2 腐食に強い塗装仕様

バルブ本体内外面に「カチオン電着塗装」を採用。
外部環境による外面腐食、及び内面腐食に強い塗装仕様です。

3 ボールジスクによる高いシール性を確保


ボールジスクは、当社ボール逆止め弁でも実績を有する高封止性ゴム材料を採用。
ボデーシートリングとの接触で高いシール性を実現！

4 メンテナンスが容易

本体カバー部を開けると、ボールジスクを容易に取り出せます。
シート部に異物噛み込みが発生しても、容易に部品の交換が可能です。

5 端子ボックスの結線作業が容易

電気結線作業を容易にするため、端子差込口を端子ボックス前面に集約しました。




標準仕様・標準価格

名	称	湿式流水検知装置 (共同住宅用アラーム弁)
型 式		10 FAMBF
呼 び 圧 力		10K
呼 び 径		40A
接 続 端 形 式		フランジ形
適 用 フ ラ ン ジ		JIS10K
面 間 寸 法		メーカー標準
使 用 圧 力 範 囲		0.15～1.4MPa
流 体 ・ 温 度		消防用水・常温以下 ただし、凍結無きこと
検 知 流 量 定 数		50
不 作 動 水 量		10 L/min
等 価 管 長		6.9m
配 管 取 付 方 向		上向き流れ縦(専用)
制 御 方 法		作動弁型
質 量		10kg
作 動 検 知 ス イ ッ チ		付(遅延時間10秒)
制 御 弁 監 視 ス イ ッ チ		付
材 料	1. 弁箱	FC200
	2. 制御弁	※1
	3. 制御弁スイッチ	※1
	4. 検知箱	ABS
	5. 排水弁(試験弁)	C3771BE
	6. 圧力計	※1
	7. 圧力遮断弁	C3771BE
	8. 点検スイッチ	※1
	9. 機器銘板	アルミシール
試験 圧 力	弁箱耐圧	2.0MPa(水圧)
	弁座漏れ	1.5MPa(水圧)
検 定 型 式 番 号		流第18～3～1号
標 準 価 格 (円)		¥ 149,000 ※2

※1: 詳細は、お問合せください。 ※2: 「消費税」を含みません。

結線例 (標準電気回路図)



注 1) 回路図は、『警戒時(常時)』を示します。
2) 端子番号は④―⑤、⑨―⑩は付属のショートピースを使用して下さい。



作動原理



警戒時（常時）

作動時（放水時）

【本 体】

スプリンクラー配管は、スプリンクラーヘッドで封止され、警戒圧で加圧されています。

火災が発生すると、スプリンクラーヘッドがはじけ、放水を開始します。放水開始によってアラーム弁が通水し、ジスクの上昇によってジスクガイドが移動し、ハンガーピンが回転します。





警戒時（常時）

作動時（放水時）


【検知部】〈特許出願中〉

ハンガーピンの外部に固定されている作動プレート(1)は、スプリングで引っ張られており、回転動作しません。

ハンガーピンの回転によって作動プレート(1)が回転し、作動プレート(2)のロックが外れて回転を始めます。10秒後作動プレート(2)がリミットスイッチを叩き、制御盤に放水信号を発します。



形状・寸法



⚠ ご注意

- 本パンフレットに記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な条件における、機種選定の目安として提示するものです。
- 記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社と技術的な打合せをするか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための検証と評価を行うことが必要です。
この手続きを経せずに、物的・人的損害が発生しても、当社は、その責任を負いかねます。
- 本パンフレットの記載事項は、内容の補足・改善、設計変更等により、予告なく改訂する場合があります。
- 本パンフレット記載の製品を選定・使用する際は、納入品仕様書・図面・取扱説明書にて詳細をご確認願います。

取扱店



東洋バルブ株式会社

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TT-2ビル
☎(03) 3249-5311
URL: <http://www.toyovalve.co.jp>

東京営業所	☎(03) 3249-5312	名古屋営業所	☎(052) 582-5111
北海道営業所	☎(011) 251-4226	北陸営業所	☎(076) 493-6087
東北営業所	☎(022) 227-2041	大阪営業所	☎(06) 6532-0512
新潟営業所	☎(025) 247-5511	中国営業所	☎(082) 503-1771
甲信営業所	☎(0266) 82-4133	九州営業所	☎(092) 771-8721
横浜営業所	☎(045) 671-5450		
静岡営業所	☎(054) 271-3600	茅野工場	☎(0266) 82-0170